

CASTLE RACK 系列UPS 1-6kVA

电源管理专家

<http://www.sunear.net>



19" 电池模块配置时间表

电池规格: 1245W 电池

适用机型	19" 电池模块规格				后备时间/分钟					
	型号	高度(U)	电池颗数	重量(kg)	1PCS	2PCS	3PCS	4PCS	5PCS	6PCS
C1KRS	B9032	2	3×2组	22.9	-	40'	69'	98'	112'	139'
C2KR	B9081	2	8×1组	28.5	14'	-	-	-	-	-
C2KRS	B9081	2	8×1组	28.5	-	-	57'	87'	114'	142'
C3KR	B9081	2	8×1组	28.5	7'	-	-	-	-	-
C3KRS	B9081	2	8×1组	28.5	-	-	38'	47'	68'	85'
C6KR	B9201	3	20×1组	66.2	10'	-	-	-	-	-
C6KRS	B9201	3	20×1组	66.2	-	25'	43'	63'	78'	96'

电池规格: 12V/7.2Ah 电池

适用机型	19" 电池模块规格				后备时间/分钟					
	型号	高度(U)	电池颗数	重量(kg)	1PCS	2PCS	3PCS	4PCS	5PCS	6PCS
C1KRS	B7032	2	3×2组	22.5	-	25'	48'	67'	93'	112'
C2KR	B7081	2	8×1组	27.8	9'	-	-	-	-	-
C2KRS	B7081	2	8×1组	27.8	-	-	46'	66'	89'	115'
C3KR	B7081	2	8×1组	27.8	5'	-	-	-	-	-
C3KRS	B7081	2	8×1组	27.8	-	-	21'	30'	52'	63'
C6KR	B7201	3	20×1组	64.2	6'	-	-	-	-	-
C6KRS	B7201	3	20×1组	64.2	-	20'	34'	50'	68'	83'

注 1: U=4.45 cm 3: C1KR内置1组电池(3颗), 后备时间满载为5分钟
 2: 后备时间以满载计算 4: PCS表示电池模块数量 5: 后备时间仅供参考

RACK UPS主机技术参数

型号	C1KR	C1KRS	C2KR	C2KRS	C3KR	C3KRS	C6KR	C6KRS
额定容量	1kVA		2kVA		3kVA		6kVA	
输入	电压 (115-300)VAC							
	频率 (40-60) Hz (可调整)							
	输入功因 >0.97							
电池	外接电池标称电压 - 36V		96V		240V			
	电池形式 阀控式铅酸蓄电池							
	电池数量	3PCS	-	8PCS	-	8PCS	-	20PCS
输出	电压 220 (1±2%) VAC							
	频率 与输入同步(市电模式)							
	50 (1±0.2%) Hz (电池模式)				50(1±0.5%) Hz(电池模式)			
	超载能力 110%~150% 30s, 150%以上300ms							
插座形式×数量 国标插座×2								
转换时间	停电/复电 0ms							
指示灯	LED 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示等							
警报声音	电池放电 当输入电压断电时每4秒一叫; 当电池将用尽时每秒一叫							
	UPS异常 长鸣							
自动重启	电池SHUTDOWN后, 市电恢复正常时, 可以自动重启							
通讯界面	RS-232 市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示等智能监控功能							
	选购件 Webpower卡、AS400卡							
环境	温度 0℃-40℃							
	湿度 10%-90%							
重量(净重) kg	主机 16.3kg	9.1kg	10.3kg	11.5kg	11.2kg	12.3kg	18.3kg	19.5kg
外观尺寸WxDxH (mmxmmxmm)	主机 482.6 x 450 x 88						482.6 x 600 x 130	
	电池模块 482.6 x 450 x 88						482.6 x 600 x 130	

山特公司致力于技术创新, 不断提供更好的产品和服务满足客户需求, 对产品设计、技术规格的更新, 恕不另行通知。产品以实物为准。
 版权所有(C) 2006-2007 山特电子(深圳)有限公司



符合GB/IEC的规定
 EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/T 17626.2-5/IEC61000-4-2-5
 SAFETY: GB4943

山特电子(深圳)有限公司 www.santak.com.cn
 厂址: 深圳市宝安区72区宝石路8号 邮编: 518101
 客服传真: (0755) 27572730
 客服中心 E-mail 地址: stk-service@eaton.com
 客服热线: 400-830-3938/800-830-3938

注: 2008年4月, 山特电子(深圳)有限公司正式加入伊顿集团(www.eaton.com)。

公司标识由 更改为 。
 山特电子(深圳)有限公司 An Eaton Brand

请联络山特授权经销商查询进一步的技术资料及价格。
<http://www.sunear.net>
 614-20446-02



